

## Седельные клапаны

		Наружная резьба		Фланец PN 16		
		2-ход. ✂	3-ход. ✂	2-ход. ✂	3-ход. ✂	2-ход. ✂
		H4..B 	H5..B 	H6..N 	H7..N 	H6..S 
<b>Пригодны только в качестве смесительных клапанов</b>			•		•	
<b>Номинальная ширина DN [мм]</b>		15...50	15...50	15...100	15...150	15...150
<b>Соединение с трубой</b>		Наружная резьба (ISO 228) Фланец PN 16 (ISO 7005)		•	•	•
<b>Характеристика потока</b>		A–AB равнопроцентная (VDI / VDE 2173); N(ep)=3 B–AB линейная		•	•	•
<b>Температура среды</b>		5...120 °C (-10 °C с подогревом штока под заказ) 5..150 °C		•	•	•
<b>Уровень протечки</b>		Регулирующий канал < 0.05 % kvs Обводной канал < 1 % kvs		•	•	•
<b>Область применения</b>		Холодная и теплая вода Пар и горячая вода Замкнутый водяной контур с содержанием гликоля не более 50% Открытый водяной контур (pH > 7)		•	•	•
<b>Материалы</b>	<b>Корпус</b>	«Красная» латунь, литье Rg5 Чугун GG25 Чугун GGG40.3 (H7..N DN 125/150)		•	•	•
	<b>Конус/шток</b>	«Желтая» латунь / нержавеющая сталь Нержавеющая сталь / нержавеющая сталь (H7..N только DN 125/150)		•	•	•
	<b>Седло клапана рег. кан./обв. кан.</b>	«Красная» латунь, литье Rg5/нержавеющая сталь Чугун GG25 /нержавеющая сталь Нержавеющая сталь (H7..N только DN 125/150)		•	•	•
	<b>Уплотнение штока</b>	O-образное кольцо EPDM V-образное кольцо PTFE (H7..N только DN 125/150)		•	•	•
<b>Номинальное давление [кПа]</b>		1600	1600	1600	1600	1600

## Соединения, фланцы

**Муфтовое соединение для седельных клапанов H4/5...B в качестве дополнительного оборудования**

DN	G	Rp	Тип	Материал
15	G 1 1/8"	1/2"	ZH4515	Чугун, гальв.
20	G 1 1/2"	3/4"	ZH4520	Чугун, гальв.
25	G 1 1/2"	1"	ZH4525	Чугун, гальв.
32	G 2"	1 1/4"	ZH4532	Чугун, гальв.
40	G 2 1/4"	1 1/2"	ZH4540	Чугун, гальв.
50	G 2 3/4"	2"	ZH4550	Чугун, гальв.

Поставка ZH45 включает: часть с внутренней резьбой, соединительную гайку, плоскую прокладку

**Винтовая заглушка для седельного клапана H5...B в качестве дополнительного оборудования (для перекрытия обводного канала)**

DN	G	Тип	Материал
15	G 1 1/8"	ZH515	Чугун, гальв.
20	G 1 1/2"	ZH520	Чугун, гальв.
25	G 1 1/2"	ZH525	Чугун, гальв.
32	G 2"	ZH532	Чугун, гальв.
40	G 2 1/4"	ZH540	Чугун, гальв.
50	G 2 3/4"	ZH550	Чугун, гальв.

Поставка ZH5 включает: заглушку, соединительную гайку, плоскую прокладку

**Фланцевая заглушка для седельного клапана H7...N в качестве дополнительного оборудования (для перекрытия обводного канала)**

DN	Тип	Материал
15	ZH715	Заглушка фланцевая, с покрытием
20	ZH720	Заглушка фланцевая, с покрытием
25	ZH725	Заглушка фланцевая, с покрытием
32	ZH732	Заглушка фланцевая, с покрытием
40	ZH740	Заглушка фланцевая, с покрытием
50	ZH750	Заглушка фланцевая, с покрытием
65	ZH765	Заглушка фланцевая, с покрытием
80	ZH780	Заглушка фланцевая, с покрытием
100	ZH7100	Заглушка фланцевая, с покрытием

Поставка ZH7 включает: фланцевую заглушку, плоскую прокладку, гексагональные винты, гайку