

Таблица замены приводов BELIMO для седельных клапанов (Новое поколение приводов 2013)

Старый привод	Новый привод	Сетевое подключение (0)0,5...10B=)	Параметризация (0)0,5...10B=)	(0)0,5...10B=	(0)2...10B=	З-точечное	Ускоренные приводы	Охранная функция	
NVD230-3	LV230A-TPC					•			500 H 15 мм
NVD24-SR	LV24A-SR-TPC				•				
	LV24A-SZ-TPC			•					
NV230-3	NV230A-TPC					•			1000 H 20 мм
NV24-3	NV24A-TPC					•			
NV24-MFT	NV24A-MP-TPC	•	•						
	NV24A-SZ-TPC			•					
	NV24A-SR-TPC				•				
NVY24-MFT	NVC24A-MP-TPC	•	•					•	1600 H 20 мм
	NVC24A-SZ-TPC			•				•	
	NVC24A-SR-TPC				•			•	
NV24-MFT2	NV24A-MP-TPC	•	•						2500 H 40 мм
NV24LON	NV24ALON	•	•						
NVF24-MFT(-E)	NVK24A-MP-TPC	•	•					•	
	NVK24A-SZ-TPC			•				•	
	NVK24A-SR-TPC				•			•	
NVF24-MFT2(-E)	NVK24A-MP-TPC	•	•					•	2500 H 40 мм
NVFY24-MFT2	NVKC24A-MP-TPC	•	•					•	
	NVKC24A-SZ-TPC			•				•	
	NVKC24A-SR-TPC				•			•	
NVF24LON(-E)	NVK24ALON	•	•					•	
NVG24-MFT	SV24A-MP-TPC	•	•						2500 H 40 мм
	SV24A-SZ-TPC			•					
	SV24A-SR-TPC				•				
NVG24-MFT2	SV24A-MP-TPC	•	•						2500 H 40 мм
AV230-3	EV230A-TPC					•			
AV24-3	EV24A-TPC					•			
AV24-MFT	EV24A-MP-TPC	•	•						
	EV24A-SZ-TPC			•					
	EV24A-SR-TPC				•				
AVY24-MFT	EVC24A-MF		•				•		2500 H 40 мм
	EVC24A-SZ			•			•		
	EVC24A-SR				•		•		
AVY24-MFT2	EV24A-MP-TPC	•	•						2500 H 40 мм